



Frezarka uniwersalna FHV-70PD (nr kat. 25330128, gr. A)

W Europie od 1996r.



Wposażenie podstawowe:

chłodzenie, oświetlenie robocze,
odczyt osi X, Y, Z, tulejka zaciskowa
ISO 40, zestaw tulejek
zaciskowych Ø4, 5, 6, 8, 10,
12, 14 i 16mm, trzpień poziomy
Ø22 i 27mm, głowica wiertnicza 3-16/B18,
trzpień wiertarski ISO 40/B18,
tuleja redukcyjna ISO 40/ Mk III,
narzędzia montażowe.



** szybki posuw we
wszystkich 3 osiach
* odczyt cyfrowy
* sztywna konstrukcja*

Parametr	Wartość
Napięcie - Moc przyłączeniowa	400 V - 2,2 kW
Maks. Ø frezowania poziomego	100 mm
Maks. Ø frezowania pionowego	25 mm
Maks. Ø głowicy do frezowania	100 mm
Stożek wrzeciona	ISO 40
Obroty wrzeciona pionowego	90 - 2 000 /min. (8 st.)
Odl. wrzeciona od stołu	120 - 500 mm
Odl. wrzeciona od kolumny	220 - 560 mm

Obroty wrzeciona poziomego	60 - 1 350/min. (12 stopni)
„T” rowków	14 mm
Posuw automatyczny	szybki posuw w 3 osiach
Podłużny / poprzeczny posuw stołu	750 mm 270 mm
Wymiary stołu	1 270 x 320 mm
Cyfrowy odczyt położenia osi	X, Y, Z
Masa netto / brutto	1 550 / 1 750 kg
Wysokość maszyny	2 200 mm