


PROMA®

W Europie od 1996r.

Frezarka uniwersalna FHV-50PD/2

(nr kat. 25000068, gr. A)



Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	400 V / 1,5 kW
Maks. Ø frezowania poziomego	100 mm
Maks. Ø frezowania pionowego	25 mm
Maks. Ø głowicy do frezowania	100 mm
Stożek wrzeciona	ISO 40
Obroty wrzeciona pionowego	115 - 1 750 /min. (8 st.)
Odl. wrzeciona od stołu	100 - 480 mm
Odl. wrzeciona od kolumny	200 - 700 mm
Obroty wrzeciona poziomego	60 - 1 350 /min. (9 stopni)
„T” rowków	14 mm
Posuw automatyczny	podłużny i poprzeczny
Podłużny / poprzeczny posuw stołu	460 mm 230 mm
Wymiary stołu	1 000 x 240 mm
Cyfrowy odczyt położenia osi	X, Y, Z
Masa netto / brutto	950 / 1 100 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1 280 x 1 100 x 1 920 mm

Wposażenie podstawowe:

- chłodzenie,
- oświetlenie robocze,
- elektroniczny pomiar osi X, Y, Z,
- uchwyt zaciskowy ISO 40,
- zestaw tulejek zaciskowych
Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm,
- tuleje redukcyjne ISO40/Mk III, ISO40/Mk II,
- głowica wiertnicza 1-16/B18,
- trzpień ISO40/B18,
- trzpień frezarski (l=370 mm) ISO40/22,
ISO40/27,
- śruba mocująca narzędzie M16,
- zestaw narzędzi montażowych.