



W Europie od 1996r.

Tokarka uniwersalna z utwardzaniem łóżem SPB-550/400

nr kat. 25015001, gr. AV



Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	400 V / 550 W
Długość toczonego elementu	550 mm
Ø tocz. elementu nad łóżem	250 mm
Ø tocz. elementu nad suportem	150 mm
Prześwit wrzeciona	20 mm
Zakres obrotów	125 - 2 000 /min. (6 st.)
Posuw tulejki	68 mm
Gwinty metryczne	0,1 - 2,5 mm (17 stopni)
Stożek wrzeciona / tulejki	Mk III / Mk II
Automatyczny posuw podłużny	0,1 - 0,2 mm/obr. (2 st.)
Masa	130 kg
Gwinty calowe	8 - 35 (15 stopni)

Wyposażenie podstawowe:

- uniwersalny uchwyt 3-szczękowy 125 mm,
- kiel stały (2 szt.),
- zestaw kół zębatach,
- komplet kluczy,
- komplet pasków klinowych i ząbkowanych
- teleskopowa osłona śruby pociągowej

Wyposażenie opcjonalne:

- podstawa, nr kat. 25330926/ gr. A
- głowica wiertnicza 13/B16, nr kat. 25160113/ gr. A
- trzpień B16/Mk II, nr kat. 25220192/ gr. A
- kiel obrotowy Mk II, nr kat. 25220250/ gr. A
- tarcza czołowa, nr kat. 25330969/gr. A
- luneta stała, nr kat. 25330963/gr. A
- luneta przesuwna, nr kat. 25330966/ gr. A
- zestaw noży 12×12 mm (8 szt.), nr kat. 25331212/ gr. A
- uchwyt 4-szczękowy Ø 125 mm (oddz. ustaw. szczęki), nr kat. 25330964/ gr. A
- kołnierz sprzęgający pod uchwyt, nr kat. 25404500/ gr. A
- częstotliwościowy regulator obrotów FMO-1, nr kat. 60000201/ gr. A