



W Europie od 1996r.

# Frezarka uniwersalna FVV-136PDS

(nr kat. 25330056, gr. A)



## Wyposażenie podstawowe:

- chłodzenie,
- oświetlenie płaszczyzny roboczej,
- elektroniczny pomiar osi X, Y, Z,
- możliwość ustawienia stołu pod kątem

| Parametr                            | Wartość                       |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie / Moc przyłączeniowa       | 400 V                         |
| Moc silnika wertykalnego            | 4,0 kW                        |
| Moc silnika horyzontalnego          | 5,5 kW                        |
| Maks. Ø frezowania pionowego        | 40 mm                         |
| Maks. szerokość frezowania          | 250 mm                        |
| Obroty wrzeciona pionowego          | 60 - 1 750 obr./min. (12 st.) |
| Obroty wrzeciona poziomego          | 38 - 1 310 obr./min. (12 st.) |
| Stożek wrzeciona                    | ISO 50                        |
| Odl. wrzeciona pionow. od stołu     | 170 - 590 mm                  |
| Odl. osi wrzeciona poziom. od stołu | 0 - 420 mm                    |
| Posuw stołu X / Y / Z               | 1 300 / 300 / 420 mm          |

| Parametr                        | Wartość                  |
|---------------------------------|--------------------------|
| Posuw wzdłużny / poprzeczny     | 25 - 800 mm/min.         |
| Szybki posuw wzdłuż./poprzeczny | 1 200 mm/min.            |
| Szybki posuw pionowy            | 400 mm/min.              |
| Cyfrowy odczyt położenia osi    | X, Y, Z                  |
| Masa netto / brutto             | 2 250 / 2 450 kg         |
| Wymiary stołu                   | 1 650 x 360 mm           |
| „T” rowki                       | 3 x 14 / 95 mm           |
| Maks. obciążenie stołu          | 350 kg                   |
| Wymiary urządzenia              | 2 550 x 2 160 x 2 100 mm |