



W Europie od 1996r.



Frezarka uniwersalna FHV-60E (nr kat. 25330058, gr. A)



Wposażenie podstawowe:

- chłodzenie,
- oświetlenie robocze,
- elektroniczny pomiar osi X, Y, Z.

- wzdłużny posuw mechaniczny: tak
- poprzeczny posuw mechaniczny: nie
- pionowy posuw mechaniczny: nie

Parametr	Wartość
Napięcie - Moc przyłączeniowa	400 V - 0,85 / 1,5 kW
Maks. Ø frezowania poziomego	100 mm
Maks. Ø frezowania pionowego	25 mm
Maks. Ø głowicy do frezowania	100 mm
Stożek wrzeciona	ISO 40
Obroty wrzeciona pionowego	115 - 1 750 /min. (8 st.)
Odl. wrzeciona od stołu	100 - 400 mm
Odl. wrzeciona od kolumny	200 - 760 mm

Obroty wrzeciona poziomego	38 - 1 310/min. (12 stopni)
„T” rowków	14 mm
Podłużny / poprzeczny posuw stołu	600 mm 270 mm
Wymiary stołu	1 170 x 260 mm
Cyfrowy odczyt położenia osi	X, Y, Z
Masa	1 180 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1 600 x 1 520 x 2 220 mm